

鉛レス青銅 ボール式逆止弁, ユニオン・平行おねじ形(UG)

製品記号: NNB-UG

製作範囲: 13-20

認証番号 [F-126] 型式 CV-SC [0]

規格

- ・ 面 間: キッツ 標準
- ・ 管接続: JIS B0202
- ・ 肉 厚: キッツ 標準

圧力検査: JIS S3200

寸法

呼び径	L	L1	H	D1	Kg
13	83.0	0.0	34.5	0.0	0.00
20	96.0	0.0	42.0	0.0	0.00

材料

部品名	材料	記事
ボデー	CAC911	
キャップ	CAC911	
逆止ボール	PTFE	

仕様

鉛レス青銅 ボール式逆止弁, ユニオン・平行おねじ形(UG), 認証番号 [F-126] 型式 CV-SC [0]

管接続 : JIS B0202, 圧力検査 : JIS S3200, 製作範囲 : 13-20, ボデー材

料 : CAC911, キャップ材料 : CAC911, 逆止ボール材料 : PTFE, 製品記号 :

NNB-UG



記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。